

Antarktis PS-TM1“

Zařízení proti usazování vodního kamene pro pitnou a užitkovou vodu

Úpravna pitné vody proti tvorbě a usazování vodního kamene v zásobnících na ohřev teplé užitkové vody. Velikost připojení 1" F. Max průtok 3,2 m³ / hod, náhradní náplň ATS/A-P.03

Proč nepoužívat vodu s vysokou tvrdostí?

- usazeniny vodního kamene snižují životnost spotřebičů – vodovodních baterií, ohřivačů vody, myček, praček
- vytváří nevzhledný povlak na sanitární technice – vodovodní baterie, vany, sprchové kouty
- zhoršuje chuť připravovaných nápojů a pokrmů
- vysušuje pokožku
- usazeniny vodního kamene způsobují snížení průchodnosti vodovodních potrubí
- zvyšuje spotřebu energie na ohřev teplé vody v ohřivačích vody, rychlovarných konvicích, myčkách, pračkách
- zvyšuje spotřebu pracích a mycích prostředků

Vlastnosti:

- ochrana potrubí, vodovodních kohoutků, kotlů a dalších zařízení
- zabraňuje tvorbě a usazování vodního kamene
- je vhodná pro úpravu pitné a užitkové vody
- prodlužuje životnost zdrojů na ohřev teplé vody

Instalace:

- zařízení s možností horizontální i vertikální instalace
- nevyžaduje připojení na el. energii
- není nutné připojení na odpad
- frekvence výměny náplně 3 – 6 měsíců

Základní technické informace:

- Připojení 1 “
- Průtok až 3,2 m³ / hod

